

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung Ford Mondeo (Kombi) (06/2007 -)

Katalognummer F-272

Montage:

Die Anhängerkupplung **F-272** besteht aus folgenden Teilen:

1. Gestell - 1 St.
2. Kupplungskugel (ACS-3009) - 1 St.
3. Kupplungskugelsteckdose (ACS) - 1 St.
4. Steckdosenhalterung - 1 St.
5. Spezielle Unterlegscheibe $\text{Ø}40/\text{Ø}10,5 \times 3$ – 6 St.
6. Schraube M10x40 (PN/M-82105) - 6 St.
7. Schraube M12x25 (PN/M-82105) - 3 St.
8. Schraube M12x30 (PN/M-82105) - 1 St.
9. Federring $\text{Ø}10,2$ - 6 St.
10. Federring $\text{Ø}12,2$ - 4 St.
11. Einfache Unterlegscheibe $\text{Ø}10,5$ – 2 St.
12. Einfache Unterlegscheibe $\text{Ø}13,0$ – 4 St.
13. Mutter M10 - 2 St.

Um die Anhängerkupplung **F-272** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung **erfordert einen Anschnitt und die Demontage** der hinteren Stoßstange.
2. Die Stoßstangeverstärkung demontieren (die Stoßstangeverstärkung wird nicht mehr montiert). Die Stoßstangeverstärkung befestigenden Schrauben wieder anschrauben.
3. Den Auspuffschalldämpfer vom letzten Griff abhängen und den Hitzeschild demontieren.
4. Das Gestell (1) in die Innenseite der Längsträger einschieben und in den ab Werk vorhandenen Punkten mit den Schrauben M10x40 (6) zusammen mit den speziellen Unterlegscheiben $\text{Ø}40/\text{Ø}10,5 \times 3$ (5), mit den einfachen Unterlegscheiben $\text{Ø}10,5$ (11), mit den Federringen $\text{Ø}10,2$ (9) und mit den Muttern M10 (13) festschrauben.
5. Den Anschnitt im Unterteil der hinteren Stoßstange nach Schablone durchführen.
6. Den Hitzeschild wieder montieren und den Auspuffschalldämpfer aufhängen.
7. Die Kupplungskugelsteckdose (3) an das Gestell (1) zusammen mit der Steckdosenhalterung (4) mit den Schrauben: M12x25 (7) – 3 St. und M12x30 (8) – 1 St. zusammen mit den einfachen Unterlegscheiben $\text{Ø}13,0$ (12) und mit den Federringen $\text{Ø}12,2$ (10) nach Schema anschrauben.
8. Die hintere Stoßstange wieder montieren.
9. Die Kupplungskugel (2) an die Kupplungskugelsteckdose (3) nach Schema montieren.

Achtung:

An das Gestell (1) darf eine Kupplungskugel (2) von einer anderen Konstruktion als in der vorliegenden Montaganleitung nur unter folgenden Bedingungen montiert werden:

1. Die verwendete Kupplungskugel besitzt ein Typenschild mit Typgenehmigungsnummer.
2. Die Parameter D und S haben einen höheren oder gleichen Wert wie der Wert des Gestells (1).
3. Die Stellung der Kupplungskugelmitte entspricht der Zeichnung.

Die Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung garantiert die richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung F-272.

Vorsicht: Schraubenverbindungen nach 1000 Km überprüfen. Die Kupplungskugel immer sauber halten und mit dem Schmierstoff schmieren. Die Kugelschutzkappe benutzen. Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **F-272** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

Das Montageschema:

Achtung:

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.