

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung
Dodge Nitro (2007 -)
Jeep Cherokee (03/2008 -)

Katalognummer J-054

Montage:

Die Anhängerkupplung **J-054** besteht aus folgenden Teilen:

1. Gestell - 1 St.
2. Kupplungskugel - 1 St.
3. Rechte Stütze - 1 St.
4. Linke Stütze - 1 St.
5. Flachstange - 1 St.
6. Steckdosenhalterung - 1 St.
7. Schraube M12x40 (PN/M-82105) - 10 St.
8. Schraube M12x70 (PN/M-82101) - 2 St.
9. Schraube M16x45 (PN/M-82105) - 2 St.
10. Federring Ø12,2 - 12 St.
11. Federring Ø16,3 - 2 St.
12. Rundunterlegscheibe Ø13,0 - 12 St
13. Rundunterlegscheibe Ø17,0 - 2 St
14. Mutter M12 - 6 St.

Um die Anhängerkupplung **J-054** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung **erfordert die Demontage und einen Anschnitt** der hinteren Stoßstange.
2. Das Wechselrad abnehmen.
3. Die hintere Stoßstange demontieren.
4. Den Abschleppgriff von der linken Seite abschrauben (er wird nicht mehr benutzt).
5. Den Anschnitt des hinteren Streifens des Fahrzeuges nach Zeichnung 1. durchführen (~650x70mm).
6. Den Anschnitt der hinteren Stoßstange nach Schablone für Jeep Cherokee oder Dodge Nitro durchführen.
7. Die rechte und linke Stütze (3, 4) zusammen mit der Flachstange (5) an die Unterseite der Längsträger anlegen und in den ab Werk vorhandenen Punkten mit den Schrauben M12x40 (7) zusammen mit den Federringen Ø12,2 (10) und mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (12) festschrauben.
8. Das Gestell (1) zwischen die montierten Stützen (3, 4) einschieben und mit den Schrauben M16x45 (9) zusammen mit den Federringen Ø16,3 (11) und mit den Rundunterlegscheiben Ø17,0 (13) sowie mit den Schrauben M12x40 (7) zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (12), mit den Federringen Ø12,2 (10) und mit den Muttern M12 (14) festschrauben.
9. Die hintere Stoßstange und das Wechselrad wieder montieren.
10. An das Gestell (1) die Kupplungskugel (2) und die Steckdosenhalterung (6) mit den Schrauben M12x70 (8) zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (12), mit den Federringen Ø12,2 (10) und mit den Muttern M12 (14) anschrauben.

Achtung: Nach der Montage der Anhängerkupplung besteht keine Möglichkeit mehr einen anderen Wagen abzuschleppen.

Die Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung garantiert die richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung J-054.

Vorsicht: Schraubenverbindungen nach 1000 Km überprüfen. Die Kupplungskugel immer sauber halten und mit dem Schmierstoff schmieren. Die Kugelschutzkappe benutzen. Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **J-054** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

Das Montageschema:

Zchg. 1

Achtung:

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.

SCHABLONE

J-054

Anschnittschablone der Stoßstange

Jeep Cherokee (03/2008 -)

Dodge Nitro (2007 -)

Mitte der Stoßstange

Unterkante der Stoßstange

Datum

Unterschrift